

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.com

TECHNISCHE FICHE



EMBASOL HOUTWORMDOOD

Toelatingsnummer: 12806 B / 11625 N

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:

- voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast;
- voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting door insecten.

Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming. De behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en boven een vloestofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten dienen te worden verwijderd als chemisch afval.

GEBRUIKSAANWIJZING - PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraan­tasting.

Curatieve toepassing

Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen.

Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m² (dit is ca. 250 ml per m²) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm (*Xestobium rufovillosum*) moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.

Opmerking

Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.

Preventieve toepassing

Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m² hout (dit is ca. 125 ml per m²) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen, drenken of vacuümmethoden.

Bij ons bent u
in veilige handen!

www.killgerm.com

TECHNISCHE FICHE



EMBASOL HOUTWORMDOOD

Toelatingsnummer: 12806 B / 11625 N

Preventieve toepassing (vervolg)

De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:

Dompelen	: tenminste 20 liter per m ³ hout
Drenken en dubbelvacuüm	: 30-40 liter per m ³ hout
Vacuüm/druk	: 40-75 liter per m ³ hout

Alvorens te verduurzamen, dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden.

Waarschuwing:

Embasol Houtwormdood en met Embasol Houtwormdood behandeld hout niet toepassen op plaatsen waar kinderen van 0 - 4 jaar direct in contact kunnen komen met het product en/of met het product behandelde hout.